



Analizor de umiditate MA 50.R.NS

WL-305-0014

Mai multe informații pe site
radwag.com/en/info,w1,HWC



Desenele, fotografiile și graficele utilizate au doar scop ilustrativ.

Funcții



Autotest



Statistici



Proceduri GLP



Unitate înlocuibilă



Control statistic al calității



Memorie ALIBI



Moduri de uscare



Uscarea probelor


Analiza conținutului
de umiditate


Determinarea masei uscate

Fișă tehnică

Parametri metrologici	
Capacitate maximă [Max]	50 g
Rezoluție [d]	1 mg
Domeniu de tarare	-50 g
Ajustare	externă
Greutate maximă probă	50 g
Modul de încălzire	încălzitor metalic
Repetabilitatea conținutului de umiditate	±0,05 % (probă ~ 2 g), ±0,01 % (probă ~ 10 g)

Parametri metrologici	
Rezoluția conținutului de umiditate	0.001 %
Domeniul temperaturii de uscare	Max 160 °C
Parametri fizici	
Sistem de nivelare	manual
Afișaj	LCD 5,3" (retroiluminat)
Înălțime maximă probă	20 mm
Dimensiuni taler de cântărire	ø90, h= 8 mm
Dimensiuni ambalaj L x A x Î	476×381×346 mm
Greutate netă	5.2 kg
Greutate brută	6.5 kg
Construcție	
Clasă de protecție	IP 43
Caracteristici de utilizare	
Mod de afișare	%D, %M, %R, g
Metodă de uscare	4 profiluri de uscare (standard, rapid, în trepte, blând)
Mod de finalizare	4 moduri (automat, manual, definit de timp, definit de utilizator)
Funcții suplimentare	trasabilitatea probei
Interfață de comunicare	
Interfață de comunicare	RS232 ¹ , USB-A, USB-B, Wi-Fi
Parametri electrici	
Alimentare	100 – 120 V AC 50/60 Hz or 200-240 V AC 50/60 Hz
Consum de energie	4 W
Puterea modului de încălzire	450 W
Condiții de mediu	
Temperatură de funcționare	+10 – +40 °C
Controlul indicației de masă	Etalon de masă extern 50g, 100g, 200g, în funcție de tipul analizorului de umiditate (echipament suplimentar)
Ajustarea temperaturii de uscare	Ajustare în trei puncte la temperaturi definite, valori programabile (echip. suplimentar: termometru de control GT105k-12/Z)
SOP – teste metrologice (opțiuni suplimentare)	
Controlul temperaturii de uscare	Într-unul sau două puncte, în funcție de profilul de uscare (echip. suplimentar: termometru de control GT105k-12/Z)
Controlul indicației conținutului de umiditate	Set de testare MV certificat (echipament suplimentar)
Scanerile de coduri de bare, disponibile ca accesoriu, comunică cu instrumentul exclusiv prin interfața RS232.	

* Wi-Fi® este o marcă înregistrată a Wi-Fi® Alliance.



Accesorii (Taxă suplimentară)

Mese antivibrații

Imprimantă de bonuri

Software (Taxă suplimentară)

• RAD Key [WX-010-0005]

• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Dimensiunile dispozitivului L x A x Î

